# CARACTERÍSTICAS

CARBOTECNIA 3-0-33 es un producto formulado con alto contenido de K, corrige carencias de potasio y nitrógeno favoreciendo el engorde y <sup>o</sup>Brix del fruto, adelantando el envero (cambio de color) y recolección. Es recomendable para todo tipo de cultivos, debiendo aplicarse en los momentos de engorde de los frutos y maduración. Evita caida de carterillas en algodón. Contiene ácidos carboxílicos de Bajo Peso Molecular que ayudan a la absorción.

## DOSIS

DOSIS GENERAL VÍA RADICULAR: 10-20 l/ha por aplicación.

# MODO DE APLICACIÓN

CARBOTECNIA 3-0-33 es de aplicación radicular. Puede utilizarse vía foliar pero recomendamos consultar al Departamento Técnico. No puede mezclarse con ninguna sal amoniacal, con materia orgánica, abonos cristalinos (nitrato de calcio, ácidos fosfóricos, nítricos ni ácidos minerales), ni productos de pH ácido. Al realizar la mezcla, NO cerrar recipientes de forma inmediata por si tiene lugar liberación violenta de gases.

Temperatura de almacenamiento: 5-40 °C.



# SARBOTECNIA 3-0-33

### RIOUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) Total: 3% p/p Óxido de Potasio (K<sub>2</sub>O) soluble en agua: 33% p/p

d = g/cc pH =

Nº LOTE:

Fecha de fabricación: Fecha de Caducidad:



## ADVERTENCIAS:

H315. Provoca irritación cutánea.

H319. Provoca irritación ocular grave.

P102. Mantener fuera del alcance de los niños.

P261. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol.

P264. Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.

P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P271. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua v iabón abundantes.

P305 + P351 + P338. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

## NOTA

Está demostrado que el producto utilizado según nuestras instrucciones cumple perfectamente su misión. Sin embargo por estar su aplicación fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse durante su uso. Únicamente responderemos de la calidad contrastada del producto.

Contenido Metales Pesados: Pb < 0.01 mg/kg (por debajo límite detección equipo); As < 0.01 mg/kg (por debajo límite detección equipo); Hg < 0,01 mg/kg (por debajo límite detección equipo); Cd < 0.01 mg/kg (por debajo límite detección equipo).

AGITAR ANTES DE USAR

DISTRIBUIDOR: AGRO Q-TRAL SPA.
Santa Rosa Parcela 3-A
Quillota (CHILE)
Teléfono +56979762095

www.aqt.cl

ATENCIÓN

20 L KG FABRICANTE- CARBOTECNIA S.L. C/Princesa, 25, 1°, Oficina 5

28008 MADRID (España ) Tfno: (+34) 911 403 302 www.carbotecnia.com